

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

- Código de identificação único do produto tipo / Código de identificación única del producto tipo:
Placa de gesso laminado tipo A (Standard) / Placa de yeso laminado tipo A (Standard)
Código: BA6 A; BA10 A; BA13 A; BA15 A; BA18 A; BQ13 A; BQ15 A
- Identificação do produto / Identificación del producto:
Marcado na embalagem do produto / Marcado en envase del producto
- Uso previsto / Uso previsto:
Sistemas construtivos de placas de gesso laminado / Sistemas constructivos placas yeso laminado
- Nome e morada do fabricante / Nombre y dirección del fabricante:
GYPTec IBÉRICA - Gessos Técnicos S.A.
Parque Industrial de F. da Foz, Lote 3, São Pedro
3090-380 Figueira da Foz, Portugal
- Sistema de avaliação e verificação de desempenho / Sistema de evaluación y verificación:
Sistema 4 / Sistema 4
- Norma harmonizada / Norma armonizada:
EN 520:2004+A1:2009

7. Desempenho declarado / Prestaciones declaradas:

Características essenciais/ Características esenciales	Desempenho/ Prestaciones	Especificações técnicas harmonizadas/ Especificaciones técnicas armonizadas
Resistência ao Esforço Cortante/ Resistencia al Esfuerzo Cortante	NPD	EN 520:2004+A1:2009
Reacção ao Fogo/ Reacción al Fuego	A2-s1,d0	
Resistência ao Vapor de Água µ/ Resistencia al Vapor de Agua µ	10	EN 12524
Resistência à Flexão Transversal (T) e Longitudinal (L)/ Resistencia a Flexión Transversal (T) y Longitudinal (L): Espessura 6 mm / Espesor 6 mm Espessura 9,5 mm / Espesor 9,5 mm Espessura 12,5 mm / Espesor 12,5 mm Espessura 15 mm / Espesor 15 mm Espessura 18 mm / Espesor 18 mm	T: 100.8 N; L: 258 N T: 160 N; L: 400 N T: 210 N; L: 550 N T: 250 N; L: 650 N T: 302.4 N; L: 774 N	EN 520:2004+A1:2009
Resistência ao Impacto/ Resistencia al Impacto	NPD	EN ISO 7892
Isolamento Directo ao Ruído Aéreo/ Aislamiento Directo al Ruido Aéreo	*	EN ISO 140-3 EN ISO 717-1
Absorção Acústica/ Absorción Acústica	*	EN ISO 354
Condutibilidade Térmica/ Conductividad Térmica W/m.°C (23°C/ seco)/ W/m.°C (23°C/ 50%) Espessura 6 mm / Espesor 6 mm Espessura 9,5 mm / Espesor 9,5 mm Espessura 12,5 mm / Espesor 12,5 mm Espessura 15 mm / Espesor 15 mm Espessura 18 mm / Espesor 18 mm	0,25 (tabelado) 0,115/ 0,200 0,100/ 0,175 0,105/ 0,185 0,115/ 0,200	EN 12664

* Ver Documentação do Fabricante/ Ver Documentación del Fabricante

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima. / Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Assinado por e em nome do fabricante por/ Firmado por y en nombre del fabricante por:
Figueira da Foz, 13 abril de 2026

Maria Dulce de Carvalho
(Direção Técnica e de Qualidade – RSGQ)