

K739V.pt

Ficha de produto

10/2021

A - NP EN 14190

Knauf Vinil VTR

Placa de gesso laminado com vinil para tetos registráveis

Descrição do produto

A placa Knauf Vinil VTR é uma placa de gesso laminado de 9,5 mm de espessura com uma lâmina de PVC branca aderida à face vista. Tem 4 bordes cortados BCO.

- Tipo de placa
A - NP EN 14190
- Cor do vinil (face vista)
- Cor do rótulo

A
branco
preto

Armazenagem

Em um ambiente seco, sobre paletes

Qualidade

De acordo com a norma A - NP EN 14190, o produto está sujeito a ensaios de tipo inicial e ao controlo da produção em fábrica que lhe conferem marcação CE.

Propriedades

- Fácil e rápida de instalar
- Superfície branca e homogénea
- De fácil manutenção e limpeza
- Incombustível

Campo de aplicação

Para sistemas de tetos registráveis em qualquer espaço interior. Para obra nova ou reabilitação de espaços que requeiram um teto registrável, de fácil manutenção e maior luminosidade.

- Hotéis
- Escolas
- Restaurantes
- Hospitais
- Locais comerciais

Dados técnicos

Descrição	Unidade	Valor	Norma
Tipo de placa	–	A + revestimento do vinil	NP EN14190
Reação ao fogo (NP EN 13501-1)	Classe	A2-s2, d0	NP EN14190
Borde longitudinal e transversal	–	Borde cortado BCO	–
Tolerância na largura	mm	+0 / -4	EN 520
Tolerância no comprimento	mm	+0 / -5	EN 520
Tolerância na espessura	mm	+0,5 / -0,5	EN 520
Tolerância na ortogonalidade	mm/m	≤ 2,5	EN 520
Condutividade térmica λ	W/(m·K)	0,21	EN ISO 10456
Densidade	kg/m ³	≥ 750	EN 520
Peso	kg/m ²	aprox. 7,3	–
Medidas: Espessuras Largura Comprimentos	mm	9,5 1200 / 600 600	–
Temperatura máxima de utilização	°C	≤ 50 (pontoalmente até 60)	–
Carga de ruptura por flexão: Longitudinal Transversal	N	≥ 400 ≥ 160	EN 520
Superfície	–	Vinil branco, semelhante RAL 9010 (Pure white)	–

Medidas e embalagem

Descrição	Espessura mm	Largura mm	Comprimento mm	Unidade de embalagem	Código	EAN
Vinil VTR 9,5 BC	9,5	600	1200	140 unidades / palete 101 m ² / palete	50430	3551660130394
			600	240 unidades / palete 86 m ² / palete	50431	3551660130387

Knauf
Dados de contato:
 Tel.: 800 834 019
 knauf@knauf.pt

 www.knauf.pt

Sistemas de Construção em seco Rua do Sol Nascente, 7 - Armazém T, Quinta da Bela Vista, 2660-009 Frielas

A documentação técnica encontra-se em constante actualização, será sempre necessário consultar a última versão através da nossa página Web. www.knauf.pt

Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução parcial ou total sem a autorização da Knauf GmbH España. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. As informações técnicas, físicas e demais propriedades mencionadas neste folheto técnico são resultado da nossa experiência utilizando sistemas Knauf e todos os seus componentes que formam um sistema integral. As informações de consumo, quantidades e forma de trabalho provêm da nossa experiência de montagem, mas encontram-se sujeitas a variações que podem ter origem em diferentes técnicas de montagem, etc. Pelas dificuldades inerentes, não foi possível ter em conta todas as normas de construção, regras, decretos e demais escritos que possam afetar o sistema. Qualquer alteração nas condições de montagem, utilização de outro tipo de materiais ou variação das condições sob as quais foi ensaiado o sistema, pode alterar o seu comportamento e neste caso a Knauf não se responsabiliza pelo resultado em consequência do mesmo.